



NIMA lampe for innfelling

rund, hvit, 10 W, 3000 K

NIMA innfelt armatur i aluminium fås i fargene hvit og sølvgrå med rund eller firkantet front. Den stive premium LED-innsatsen med 120° strålevinkel sørger for en homogen grunnbelysning i et stort område. Til bruk av den innfelte armaturet kreves det en passende konstantstrømdriver med 350mA vekselstrøm.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000276
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Lysytelse	560 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	3 cm
Diameter	18 cm
Nettvekt	0.413 kg
Bruttvekt	0.562 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	4 cm
Innfellingsdiameter	17.2 cm

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1002803	LED-Driver , 9, 1 - 15 W, 350mA, kan dimmes, fa- seavsnitt DIM,
---------	---