



## NIMA

lampa wpuszczana, okrągła, biała, 10W, 3000K

Aluminiowa lampa wpuszczana NIMA jest dostępna w kolorach białym i srebrnoszarym, z osłoną okrągłą i kwadratową. Nieruchomy wkład z diodą LED Premium umożliwia płaskie, równomierne oświetlenie podstawowe dzięki kątowii wiązki światła 120°. Do zasilania lampy wpuszczanej wymagany jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350mA.

## DANE TECHNICZNE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                   | 1000276               |
| Kod IP                        | IP 20                 |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania  |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa       |
| Prąd / napięcie wtórny        | 350 mA                |
| Klasy ochrony                 | III                   |
| Strumień świetlny             | 560 lm                |
| Temperatura barwy światła     | 3000 Kelvin           |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 120 °                 |
| Kolor                         | biały                 |
| CRI                           | 80                    |
| Dane LXXBXX                   | L70B50                |
| Okres użytkowania             | 30000 h               |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła                | bezpośrednie          |
| Wysokość                      | 3 cm                  |
| średnica                      | 18 cm                 |
| Waga netto                    | 0.413 kg              |
| Waga brutto                   | 0.562 kg              |
| Forma do wycinania            | Okrągły               |
| Głębokość montażowa           | 4 cm                  |
| Średnica montażowa            | 17.2 cm               |

## Akcesoria

|         |   |
|---------|---|
| 1002803 | Zasilacz LED , 9,1 - 15W,<br>350mA ściemniający |
|---------|---|