Luminária de embutir NI-MA

redonda, branco, 10W, 3000K

A luminária de embutir NIMA de alumínio está disponível nas cores branco e cinzento prateado, bem como com anteparo redondo e angular. O suporte LED Premium rígido permite uma iluminação de base homogénea e de superfície através do ângulo de projeção de 120°. O funcionamento da luminária de embutir requer uma unidade de controlo de corrente constante adequada com 350mA.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000276
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	560 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	3 cm
Diâmetro	18 cm
Peso líquido	0.413 kg
Peso bruto	0.562 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	4 cm
Diâmetro de montagem	17.2 cm

Acessórios

1002803	Unidade de controlo LED , 9,1 - 15W, 350mA luz regulável