



DORENO

kulaté, bílá, 75°, 4000K

Inovativní DORENO downlight si vás získá svou jednodušeostí a efektivitou. K dispozici je s 3000K i 4000K. Díky osazení výkonnou, teple bílou LED lze sadu přizpůsobit požadavkům na celkové osvětlení. Elektrické připojení se provede exkluzivním ovladače LED.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1000310
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Sekundární proud / napětí	700/1000/1050 mA
Třída ochrany	III
Lumen	3000 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	75 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Výška	10.9 cm
Průměr	26 cm
Hmotnost netto	0.883 kg
Celková hmotnost	1.254 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	16 cm
Vestavný průměr	17.5 cm

Příslušenství

1001267	ovladač LED , 700 mA, 40W, TRIAC stmívatelný
464168	LED ovladač , 40W, 700- mA, vč. odlehčovacího profilu
464174	LED ovladač , 40W, 700- mA, vč. odlehčovacího profilu, stmívatelný
464032	ovladač TCI LED , 50 VA, 350-1 050 mA, DIP pře- pínač, vč. odlehčovacího profilu, DALI stmívatelný