



DORENO

round, weiss, 75°, 4000K

Das innovative DORENO Downlight besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar ist es in 3000K sowie 4000K. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen LED kann das Downlight den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an einem exklusivem LED Treiber.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000310
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Sekundär Strom / Spannung	700/1000/1050 mA
Schutzklasse	III
Lumen	3000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	75 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Höhe	10.9 cm
Durchmesser	26 cm
Nettogewicht	0.883 kg
Bruttogewicht	1.254 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	16 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm

Zubehör

1001267	LED Treiber , 700mA, 40W, TRIAC dimmbar
464168	LED-TREIBER , 40W, 700mA, inkl. Zulentlastung
464174	LED-TREIBER , 40W, 700mA, inkl. Zulentlastung, dimmbar
464032	TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, inkl. Zulentlastung, DALI-dimmbar