



## DORENO

round, blanco, 75°, 4000K

El innovador downlight DORENO destaca por su simplicidad y eficacia. Está disponible en 3000 K y 4000 K. Gracias al equipamiento con una luz LED blanca cálida de alta potencia, el downlight puede satisfacer los requisitos de iluminación general. La conexión eléctrica se realiza a un controlador LED exclusivo.

### Datos técnicos

Art. N.º	1000310
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700/1000/1050 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	3000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	75 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	10.9 cm
Diámetro	26 cm
Peso neto	0.883 kg
Peso bruto	1.254 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	16 cm
Diámetro de montaje	17.5 cm

## Accesorios

1001267	Balasto eléctrico LED , 700mA, 40W, TRIAC, di- merizable
464032	CONTROLADOR LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, interruptor DIP, incl. descarga de tracción, re- gulable mediante DALI
464168	CONTROLADOR LED 40 W , 700mA, incl. descar- ga de tracción
464174	CONTROLADOR LED 40 W , 700mA, incl. descar- ga de tracción, regulable