



DORENO

rond, blanc, 75°, 4000 K

Le downlight innovant DORENO se démarque par sa simplicité et son efficacité. Il est disponible avec 3000 K et 4000 K. Grâce à la LED blanc chaud haute capacité, le downlight répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement électrique se fait à un driver LED exclusif.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000310
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	700/1000/1050 mA
Indice de protection	III
Lumen	3000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	75 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	10.9 cm
Diamètre	26 cm
Poids net	0.883 kg
Poids brut	1.254 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	16 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm

Accessoires

1001267	Driver LED 700 mA 40 W , dimmable TRIAC
464168	DRIVER LED , 40 W, 700 mA, serre-câble incl.
464174	DRIVER LED , 40 W, 700 mA, serre-câble incl., dimmable
464032	DRIVER LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, commutateur Dip, décharge de traction incl., dimmable via DALI