DORENO encastré rond

blanc, variable 29/44W, LED 4000K, 75°

Le downlight DORENO innovant séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en 3000K et 4000K. Équipé d'une puissante LED blanc chaud, ce downlight répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue au moyen d'une alimentation LED non fournie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000310
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	700/1000/1050 mA
Classe de protection	III
Lumen	3000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	75 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	10.9 cm
Diamètre	26 cm
Poids net	0.883 kg
Poids brut	1.254 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	16 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm

Accessoires

1001267	Alimentation LED , intérieur, 700mA, 39W, blanc/-bleu, serre-câble inclus, variable
464168	Alimentation LED , intérieur, 700mA, 40W, noir, serre-câble inclus
464174	ALIMENTATION LED , 40W, 700mA, incl. serre-câble, variable
464032	Alimentation LED DALI , intérieur, 350-1050mA, 60W, blanc, variable 1-10V / Dali