DORENO

round, bianco, 75°, 4000K

L'innovativo DORENO downlight colpisce per la semplicità e l'efficacia. Disponibile da 3000K e da 4000K. In combinazione con un potente LED bianco caldo, il downlight è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Il collegamento elettrico è garantito da un driver LED esclusivo.

DATI TECNICI

Articolo	1000310
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto,Soffitto con accessori
Corrente / tensione secondaria	700/1000/1050 mA
Classe isolamento	III
Lumen	3000 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	75 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Altezza	10.9 cm
Diametro	26 cm
Peso netto	0.883 kg
Peso lordo	1.254 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	16 cm
Diametro d'incasso	17.5 cm

Accessori

1001267	Driver LED , 700mA, 40-W, TRIAC dimmerabile
464168	Driver LED , 40W, 700-mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario
464174	DRIVER LED 40W , 700-mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario, dimmerabile
464032	TCI DRIVER LED , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, incl. scarico della trazione, dimmerabile con DALI