



DORENO

rund, hvit, 75°, 4000 K

Innovative DORENO downlight er flott, enkel og effektiv. Tilgjengelig i 3000 K og 4000 K. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit LED er downlight-enheten egnet til generell belysning, armaturet kobles til strømmettet via en eksklusiv LED-Driver.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000310
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Sekundær strøm / spenning	700/1000/1050 mA
Kapslingsgrad	III
Lysytelse	3000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	75 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	10.9 cm
Diameter	26 cm
Nettvekt	0.883 kg
Bruttvekt	1.254 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	16 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001267	LED-Driver , 700mA, 40-W, kan dimmes (TRIAC), faseavsnitt DIM,
464168	LED-Driver , 40W, 700-mA, inkl. strekkavlastning, CC-seriekobling
464174	LED-DRIVER , 40W, 700mA, inkl. strekkavlastning, kan dimmes
464032	TCI LED-DRIVER , 15 VA, 350-1050 mA, Dip-Switch, inkl. strekkavlastning, kan DALI-dimmes