



DORENO

rond, wit, 75°, 4000K

Het innovatieve DORENO downlight onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Het is verkrijgbaar in de lichtkleuren 3000K en 4000K. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte LED kan het downlight de eisen voor de algemene verlichting vervullen. Met behulp van een exclusieve LED driver wordt de armatuur aangesloten op de netspanning.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000310
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
Secundaire stroom/spanning	700/1000/1050 mA
Beschermingsklasse	III
Lumen	3000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	75 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	10.9 cm
Diameter	26 cm
Nettogewicht	0.883 kg
Brutogewicht	1.254 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	16 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm

Toebehoren

1001267	LED driver , 700mA, 40-W, TRIAC dimbaar
464168	LED DRIVER , 40W, 700 mA, incl. trekontlasting
464174	LED DRIVER , 40W, 700 mA, incl. trekontlasting, dimbaar
464032	TCI LED DRIVER , 50VA, 350-1050 mA, dip-switch, incl. trekontlasting, DALI dimbaar