



DORENO

rond, wit, 75°, 4000 K

De innovatieve DORENO-downlight onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Hij is beschikbaar in 3000 K en 4000 K. Door de uitrusting met een krachtige, warmwitte led kan de downlight aan de eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt via een exclusieve led-driver aangesloten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Art.nr. | 1000310 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond,Plafond met accessoires |
| Secundaire stroom / spanning | 700/1000/1050 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Lumen | 3000 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 75 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Hoogte | 10.9 cm |
| Diameter | 26 cm |
| Nettogewicht | 0.883 kg |
| Brutogewicht | 1.254 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 16 cm |
| Inbouwdiameter | 17.5 cm |

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1001267 | Led-driver , 700mA, 40W, TRIAC dimbaar |
| 464168 | LED-VOEDING , 40 W, 700 mA, incl. trekontlasting |
| 464174 | LED-VOEDING , 40 W, 700 mA, incl. trekontlasting, dimbaar |
| 464032 | TCI LED-DRIVER , 50 VA, 350-1050mA, DIP-switch, incl. trekontlasting, DALI-dimbaar |