



## DORENO

round, biała, 75°, 4000K

Innowacyjny downlight DORENO imponuje prostotą i wydajnością. Jest dostępny w wersji 3000K i 4000K. Downlight z wydajną diodą LED o ciepłej białej barwie spełnia wszelkie wymagania dotyczące oświetlenia ogólnego. Lampę podłącza się do specjalnego zasilacza LED.

### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000310
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami
Prąd / napięcie wtórny	700/1000/1050 mA
Klasy ochrony	III
Strumień świetlny	3000 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	75 °
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Wysokość	10.9 cm
średnica	26 cm
Waga netto	0.883 kg
Waga brutto	1.254 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	16 cm
Średnica montażowa	17.5 cm

## Akcesoria

1001267	Zasilacz LED , 700mA, 40W, TRIAC, ściemniający
464168	ZASILACZ LED , 40W, 700mA, z uchwytem odciążającym kabla
464174	ZASILACZ LED , 40W, 700mA, z uchwytem odciążającym kabla, ściemniający
464032	TCI ZASILACZ LED 50VA , 350-1050mA Di- p-Switch, z uchwytem odciążającym kabla, ściemnianie DALI