



DORENO

redonda, branco, 75°, 4000K

A inovadora luminária embutida DORENO persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em 3000K e 4000K. Através da integração de um LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, a luminária embutida responde a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é feita numa unidade de controlo LED exclusiva.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000310
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios
Corrente / Tensão secundária	700/1000/1050 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	3000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	75 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	10.9 cm
Diâmetro	26 cm
Peso líquido	0.883 kg
Peso bruto	1.254 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	16 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm

Acessórios

1001267	Unidade de controlo LED , 700mA, 40W, TRIAC, luz regulável
464032	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 50VA, 350-1050 mA, interruptor DIP incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, DALI regulável
464168	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 700mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
464174	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 700mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável