



DORENO

круглый, белый, 75°, 4000 К

Инновационный светильник DORENO Downlight отличается простотой и эффективностью. Доступен в версии 3000 К или 4000 К. Благодаря наличию мощного светодиода с теплым белым цветом свечения этот светильник downlight соответствует требованиям к общему освещению. Подключение к сети осуществляется при помощи специального светодиодного драйвера.

Технические характеристики

Тов. №	1000310
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
Вторичный ток / напряжение	700/1000/1050 mA
Класс защиты	III
Световой поток	3000 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	75 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	10.9 cm
Диаметр	26 cm
Вес нетто	0.883 kg
вес брутто	1.254 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	16 cm
Установочный диаметр	17.5 cm

Аксессуары

1001267	Светодиодный драйвер , 700 мА, 40 Вт, с регулировкой яркости TRIAC
464168	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 700 мА, с системой разгрузки от натяжения
464174	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 700 мА, с регулировкой яркости и системой разгрузки от натяжения
464032	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TCI , 50 В-А, 350-1050 мА, клавишный переключатель, система разгрузки от натяжения в компл., регулировка яркости DALI