




## THEO UP/DOWN

applique intérieure, alu brossé, GU10/QPAR51, 2x 50W max

L'applique en saillie THEO est fabriquée en aluminium. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). À utiliser avec des lampes halogènes 230V de type GU10. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en trois coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000329
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	alu
Sortie lumineuse	direct - indirect
Largeur	7 cm
Hauteur	22.3 cm
Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.769 kg
Poids brut	0.868 kg
Page du BIG WHITE	377

## Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K