




## THEO UP/DOWN

QPAR51, luminaria de pared «outdoor», aluminio natural, 2 x 50 W como máx., IP44

La luminaria de pared de la serie THEO está hecha de aluminio y cristal, el cual cubre la bombilla. Gracias a la posición de los dos casquillos incorporados, la luminaria montada crea dos conos luminosos iguales pero opuestos (UP/DOWN). Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en tres colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. La serie THEO contiene además luminarias de techo y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



### Datos técnicos

Art. N.º	1000331
Número de casquillos	2
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Color	aluminio
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	7 cm
Altura	22.5 cm
Profundidad	7.5 cm
Peso neto	0.814 kg
Peso bruto	0.892 kg
Página BIG WHITE	618

## Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°