




## THEO UP/DOWN

applique extérieure, alu brossé, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44

Applique murale de la série THEO, réalisée en aluminium et verre couvrant l'ampoule. Grâce au positionnement de ses deux douilles intégrées, ce luminaire monté diffuse deux faisceaux identiques mais aux directions opposées (UP/DOWN). Grâce à son indice de protection IP44, ce produit convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique de ce modèle, disponible en trois coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230 V. La série THEO comporte également des plafonniers, pour une utilisation universelle.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000331
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	35 W
Coloris	alu
Sortie lumineuse	direct - indirect
Largeur	7 cm
Hauteur	22.5 cm
Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.814 kg
Poids brut	0.892 kg

## Source Préconisée

1005077	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005083	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K
1005080	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K