


THEO UP/DOWN

QPAR51, lampada da parete per esterno, alluminio naturale, max. 2x50W, IP44

La lampada da parete della serie THEO è realizzata in alluminio e vetro che ricopre la lampadina. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, l'apparecchio montato mostra due fasci di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). La classe di protezione IP44 la rende adatta per l'area esterna. Il collegamento elettrico dell'apparecchio disponibile in tre colori avviene sulla rete elettrica con tensione a 230V. La serie THEO include inoltre le lampade a plafone ed è dunque utilizzabile universalmente.



DATI TECNICI

Articolo	1000331
Numero di attacchi	2
Codice IP	IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	35 W
Colore	alluminio
Emissione	diretto-indiretto
Larghezza	7 cm
Altezza	22.5 cm
Profondità	7.5 cm
Peso netto	0.814 kg
Peso lordo	0.892 kg
BIG WHITE pagina	618

Lampadina consigliata

1005077	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 2700K, nero
1005080	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero
1005083	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, nero
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°