


THEO UP/DOWN

QPAR51, уличный настенный светильник, натуральный алюминий, макс. 2x50 Вт, IP44

Настенный светильник серии THEO изготовлен из алюминия и оснащен стеклом, за которым расположен источник света. Два патрона установлены таким образом, что смонтированный светильник создает два одинаковых, но противоположных световых пучка (направленных вверх/вниз –UP/DOWN). Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в трех цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия THEO также включает дополнительные потолочные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	1000331
Патрон	GU10
Количество патронов	2
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Цвет	Алюминий
Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	7 cm
Высота	22.5 cm
Глубина	7.5 cm
Вес нетто	0.814 kg
вес брутто	0.892 kg

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный