# ROX

**applique extérieure, alu brossé, GU10/QPAR111, 50W, IP44**

L'applique épurée de la gamme ROX est fabriquée en aluminium brossé et verre qui recouvre la source. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme ROX comporte également des plafonniers et des lampadaires avec différentes douilles et peut donc être utilisée partout.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1000333 |
| **Douille** | GU10 |
| **Source** | QPAR111 |
| **Nombre de douilles** | 1 |
| **Lampes incluses** | Non |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 1 |
| **Code IP** | IP 44 |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Applique |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 50 W |
| **Coloris** | alu |
| **Sortie lumineuse** | direct |
| **Hauteur** | 16 cm |
| **Diamètre** | 12.5 cm |
| **Poids net** | 0.918 kg |
| **Poids brut** | 1.076 kg |
| **Page du BIG WHITE** | 767 |

## Source Préconisée

| | |
|---|---|
| 1005278 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 10° |
| 1005298 | Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° variable |
| 1005279 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 30° |
| 1005280 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 60° |