Luminaria de pared

para exterior DELWA WIDE LED, 3000K, 100°, blanco, IP44

La luminaria de pared DELWA WIDE de aluminio está equipada con dos luces LED planas de alta eficiencia de color blanco cálido. La conexión eléctrica de la luminaria fabricada en aluminio se realiza a una tensión eléctrica de 230 V por un medio del controlador incorporado. Gracias al grado de protección IP44, la luminaria disponible en varias gamas de color es apta para exterior. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1000340
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	840 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente

Fuente de luz

916546	E

Anchura	14 cm
Altura	18 cm
Profundidad	6 cm
Peso neto	0.899 kg
Peso bruto	0.983 kg
Página BIG WHITE	647