




## DELWA WIDE

светодиодный уличный настенный светильник, 3000 К, 100°, белый, IP44

Алюминиевый настенный светильник DELWA WIDE оснащен двумя мощными плоскими светодиодами с теплым белым цветом свечения. Изготовленный из алюминия светильник предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного светодиодного драйвера. Светильник, доступный в нескольких цветовых версиях, имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



### Технические характеристики

Тов. №	1000340
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 44
Класс ударпрочности	IK 02
Ударпрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	840 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

## Источник света

916546	
--------	---

Световое отверстие	прямой
Ширина	14 см
Высота	18 см
Глубина	6 см
Вес нетто	0.899 kg
вес брутто	0.983 kg
BIG WHITE Seite	767