


SQUARE POLE 30

E27, pullert, rustfritt stål 304, maks. 20 W, IP44

Pullert i SQUARE-serien finnes i tre høyder. Den består av rustfritt stål og en opalhvitt akrylterning som omslutter lyskilden. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. SQUARE-serien omfatter også tak- og veggarmatur og kan dermed benyttes overalt. For enklere montering finnes også jordspyd og betongankersett (ekstraustyr).



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000344
EL nummer	3229140
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
IP-kode	IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv, Gulv med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Farge	rustfritt stål
Lysåpning	diffuse
Lengde	13 cm
Bredde	13 cm
Høyde	30 cm
Nettvekt	1.463 kg
Bruttvekt	2.193 kg
BIG WHITE side	673

Tilbehør

1005307	T45 E27 , LED-lyskilde hvit 13, 5W 3000 K CRI90 240 °
1005302	A60 E27 , LED-lyskilde hvit 13,2 W 2700 K CRI90 220 °
1005301	A60 E27 , LED-lyskilde hvit 9 W 2700 K CRI90 220 °
1005304	A60 E27 , LED-lyskilde matt 7,5 W 2700 K CRI90 320 °

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-po- let, IP68
231234	JORDSPYD , for ROX ACRYL POLE, SQUARE POLE og GLOO PURE pullert, galvanisert stål
1000343	Betongankersett for SQUARE POLE , ROX ACRYL POLE og ARCO- LOS UP BEAM, rustfritt stål 304