Spot encastré dans le sol GIMBLE OUT

LED, 3000K, inox 316, 36°, IP67

Le spot de sol encastré GIMBLE OUT 150 LED avec écran rond et recouvrement en verre transparent intègre un module LED. La tête de lampe, qui renferme également le module LED, peut être tirée hors de la lampe en la tournant de 90°. L'indice de protection IP67 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000384
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol,Sol avec accessoires
Charge mécanique	0 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Indice de protection	I
Wattage	13 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	100 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.12
Lumen	1100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	inox
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916450	E

Accessoires

228730	BOÎTIER DE CONNEXI-ON , 3 pôles, IP68
1000655	Pot encastrable dans le sol , noir pour DASAR® PREMIUM et GIMBLE OUT
233792	Douille de sol , avec cou-vercle, pour DASAR PREMIUM et GIMBLE OUT DN160

Durée de vie	35000 h
Faisceau lumineux	directement
Hauteur	13.1 cm
Diamètre	18 cm
Poids net	3.075 kg
Poids brut	3.275 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	17 cm
Diamètre d'encastrement	15 cm
BIG WHITE, page	849