




GIMBLE OUT

incasso da terra, LED, 3000K, acciaio inox 316, 36°, IP67

L'incasso da parete GIMBLE OUT 150 LED con diffusore tondo e copertura in vetro trasparente è dotata di un modulo LED. Il vano che contiene anche il modulo LED può essere estratto dalla lampada ruotandola di 90°. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1000384
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 65 / IP 67
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento, Pavimento con accessori
Carico meccanico	0 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	600 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	13 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Temperatura del vetro (emissione di luce)	100 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.12
Lumen	1100 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	acciaio inox
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50

Sorgente Luminosa

916450	
--------	---

Accessori

1000655	Vaso per l'incasso da terra , nero, per DASAR® PREMIUM e GIMBLE OUT
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
233792	Manicotto da incasso a pavimento , con coperchio, per DASAR PREMIUM e GIMBLE OUT DN160

Durata	35000 h
Emissione	diretto
Altezza	13.1 cm
Diametro	18 cm
Peso netto	3.058 kg
Peso lordo	3.279 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	17 cm
Diametro d'incasso	15 cm
BIG WHITE pagina	724