




GIMBLE OUT

luminária de embutir no chão, LED, 3000K, aço inoxidável, 316, 36°, IP67

A luminária de embutir no chão GIMBLE OUT 150 LED, com anteparo redondo e cobertura em vidro claro, está equipada com um módulo LED. A cabeça de iluminação, que também contém o módulo LED, pode ser articulada em 90° para o exterior da luminária. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP67. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000384
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 65 / IP 67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão, Chão com acessórios
Carga mecânica	0 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	600 mA
Classe de proteção	I
Potência	13 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura no vidro (emissão de luz)	100 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.12
Lúmen	1100 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	aço inox
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916450	
--------	---

Acessórios

1000655	Armário de embutir no piso , preto para DASAR® PREMIUM e GIMBLE OUT
228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
233792	Manga de embutir no piso , com tampa para DASAR PREMIUM e GIMBLE OUT DN160

Vida útil	35000 h
Saída de luz	direto
Altura	13.1 cm
Diâmetro	18 cm
Peso líquido	3.058 kg
Peso bruto	3.279 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	17 cm
Diâmetro de montagem	15 cm
Página BIG WHITE	724