



GIMBLE OUT

встраиваемый в пол светильник, светодиодный, 3000 K, нержавеющая сталь 316, 36°, IP67

Встраиваемый в пол светодиодный светильник GIMBLE OUT 150 с круглой блендой и прозрачной стеклянной крышкой оснащен светодиодным модулем. Рожок светильника, в котором расположен светодиодный модуль, может выдвигаться из светильника под углом 90°. Светильник имеет степень защиты IP67 и может использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №	1000384
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 65 / IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол, Пол и аксессуары
Механическая нагрузка	0 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	600 mA
Класс защиты	I
Мощность	13 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Температура на стекле (излучение света)	100 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.12
Световой поток	1100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	Нержавеющая сталь

Источник света

916450	
--------	---

Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
1000655	Монтажный стакан для встраивания в пол DAS-AR® PREMIUM и GIMBLE OUT , черный
233792	Встраиваемый в пол кожух с крышкой , для DASAR PREMIUM и GIMBLE OUT DN160

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	13.1 cm
Диаметр	18 cm
Вес нетто	3.075 kg
вес брутто	3.275 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	17 cm
Установочный диаметр	15 cm
BIG WHITE Seite	849