



GIMBLE OUT

talna vgradna svetilka, LED, 3000K, legirano jeklo 316, 36°, IP67

Talna vgradna svetilka GIMBLE OUT 150 LED ima okrogel okvir in prozoren steklen pokrov. Opremljena je z LED modulom. Glavo svetilke z LED modulom v notranjosti lahko povlečete iz svetilke za 90°. Svetilka spada v zaščitni razred IP67, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka se priključi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000384
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 65 / IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno,Dno z dodatki
Mehanska obremenitev	0 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	600 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	13 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	100 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.12
Lumni	1100 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916450	
--------	---

Dodatki

228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
1000655	Talna vgradna posoda , črna za DASAR® PREMIUM in GIMBLE OUT
233792	Talni vgradni ovoj , s pokrovom za DASAR PREMIUM in GIMBLE OUT DN160

Življenjska doba	35000 h
Svetenje	neposredno
Višina	13.1 cm
Premer	18 cm
Neto teža	3.075 kg
Bruto teža	3.275 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	17 cm
Premer vgradnje	15 cm
BIG WHITE Stran	849