




GIMBLE OUT

inbyggd markarmatur, LED, 3000K, rostfritt stål 316, 36°, IP67

GIMBLE OUT 150 inbyggd LED-markarmatur med rund skärm och klar glaskåpa är utrustad med en LED-modul. Lampans huvud, som även innehåller LED-modulen, kan dras ut ur lampan 90°. Lampan är lämplig för utomhusbruk med skyddsklass IP67. För den elektriska anslutningen krävs 230V nätspänning. Denna lampa har inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	1000384
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP65/IP67
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Golv, Golv med tillbehör
Mekanisk belastning	0 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	600 mA
Skyddsklass	I
Watt	13 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Temperatur vid glas (ljusemission)	100 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.12
Lumen	1100 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	36 °
Färg	borstat rostfritt stål
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50

916450	
228730	ANSLUTNINGSBOKS , 3-polig, IP68
1000655	Markinbyggnadshus , svart för DASAR® PRE- MIUM och GIMBLE OUT
233792	Markinbyggnadshylsa , med lock för DASAR PREMIUM och GIMBLE OUT DN160

Livslängd	35000 h
höjd	13.1 cm
Diameter	18 cm
Netto vikt	3.053 kg
Bruttovikt	3.255 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	17 cm
Installationsdiameter	15 cm
BIG WHITE Seite	849