Applique et plafonnier encastré ANINDA

LED, 3000K, court, blanc, 90°

Le modèle ANINDAT carré disponible comme plafonnier ou comme applique encastrée a été spécialement mis au point pour les faux plafonds et les murs creux. La sortie de lumière est couverte par du verre acrylique. Pour le fonctionnement du spot encastré, un driver à courant constant de 700 mA est requis.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000387
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond,Mur
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	14 W
Lumen	1040 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	blanc
CRI	80
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	60.5 cm
Largeur	5.8 cm
Hauteur	8.6 cm
Poids net	1.069 kg
Poids brut	1.43 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	59 cm
Largeur d'encastrement	4.5 cm

Source Lumineuse

916419	E

Accessoires

1001133	DRIVER LED , 700 mA, 12,5-25 W, dimmable
1001136	Driver LED 700 mA , 12,6-19,6 W
464032	DRIVER LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, commutateur Dip, dé-charge de traction incl., dimmable via DALI

Profondeur d'encastrement	8.5 cm