ANINDA

incasso da parete e a plafone, LED, 3000K, corto, bianco, 90°

ANINDA è un incasso a plafone / da parete rettangolare per uso professionale concepito appositamente per soffitti e pareti con intercapedini. La finestra è coperta da vetro acrilico. Per il funzionamento dell'incasso è necessario un trasformatore adatto con corrente costante da 700mA.





DATI TECNICI

Articolo	1000387
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Lumen	1040 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco
CRI	80
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Lunghezza	60.5 cm
Larghezza	5.8 cm
Altezza	8.6 cm
Peso netto	1.069 kg
Peso lordo	1.43 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	59 cm
Larghezza d'incasso	4.5 cm
Profondità d'incasso	8.5 cm

Sorgente Luminosa

916419	E

Accessori

1001133	Driver LED , 700mA, 12,5-25W, dimmerabile
1001136	Driver LED , 700mA, 12,6-19,6W
464032	TCI DRIVER LED , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, incl. scarico della trazione, dimmerabile con DALI