ANINDA

встраиваемый в стену и в потолок светильник, светодиодный, 3000 K, короткий, белый, 90°

Прямоугольный профессиональный потолочный и настенный светильник ANINDA, предназначен специально для полых потолков и стен. Световое отверстие закрыто акриловым стеклом. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий генератор постоянного тока 700 мА.



Технические характеристики

Тов. №	1000387
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок,Стена
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	14 W
Световой поток	1040 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	белый
CRI	80
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	60.5 cm
Ширина	5.8 cm
Высота	8.6 cm
Вес нетто	1.069 kg
вес брутто	1.43 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	59 cm
Установочная ширина	4.5 cm

Источник света

916419	E

Аксессуары

1001133	Светодиодный драйвер 700 мА , 12,5-25 Вт, с регулировкой яркости
1001136	Светодиодный драйвер , 700 мА, 12,6-19,6 Вт
464032	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TCI , 50 В-А, 350-1050 мА, клавишный переключатель, система разгрузки от натяжения в компл., регулировка яркости DALI

Установочная глубина	8.5 cm