


ANINDA

wand- en plafondbouwarmatuur, led, 3000K, kort, zilvergrijs, 90°

De rechthoekige ANINDA is een professionele plafond- en wandinbouwarmatuur die speciaal voor verlaagde plafonds en -wanden vervaardigd werd. De lichtopening is door acrylglas afgedekt. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte constante voeding met 700 mA nodig.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000388
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	60.5 cm
Breedte	5.8 cm
Hoogte	8.6 cm
Nettogewicht	1.069 kg
Brutogewicht	1.422 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouw lengte	59 cm
Inbouw breedte	4.5 cm
Inbouw diepte	8.5 cm

Accessoires

1001133	Led-driver , 700mA, 12,5-25W, dimbaar
1001136	Led-driver , 700mA, 12,6-19,6W
464032	TCI LED-DRIVER , 50 VA, 350-1050mA, DIP-s- witch, incl. trekontlasting, DALI-dimbaar