



ANINDA

luminária de parede e de teto, LED, 3000K, curto, cinzento prateado, 90°

A ANINDA retangular é uma luminária de embutir no teto e na parede profissional especialmente fabricada para tetos e parede ociosos. A saída de luz é coberta por um vidro acrílico. O funcionamento da luminária de embutir requer uma unidade de controlo de corrente constante adequada com 700mA.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000388
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	1040 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	cinzentocinzeno
CRI	80
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	60.5 cm
Largura	5.8 cm
Altura	8.6 cm
Peso líquido	1.069 kg
Peso bruto	1.422 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	59 cm
Largura de montagem	4.5 cm
Profundidade de montagem	8.5 cm

Acessórios

1001133	Unidade de alimentação LED , 700mA, 12,5-25W, regulável
1001136	Unidade de alimentação LED 700mA , 12,6-19,6W
464032	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 50VA, 350-1050 mA, interruptor DIP incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, DALI regulável