


## ANINDA

встраиваемый в стену и в потолок светильник, светодиодный, 3000 К, короткий, серебристо-серый, 90°

Прямоугольный профессиональный потолочный и настенный светильник ANINDA, предназначен специально для полых потолков и стен. Световое отверстие закрыто акриловым стеклом. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий генератор постоянного тока 700 мА.



## Технические характеристики

Тов. №	1000388
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Световой поток	1040 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	серый
CRI	80
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	60.5 cm
Ширина	5.8 cm
Высота	8.6 cm
Вес нетто	1.069 kg
вес брутто	1.422 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	59 cm
Установочная ширина	4.5 cm
Установочная глубина	8.5 cm

## Аксессуары

1001133	Светодиодный драйвер 700 мА , 12,5-25 Вт, с регулировкой яркости
1001136	Светодиодный драйвер , 700 мА, 12,6-19,6 Вт
464032	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TSI , 50 В-А, 350-1050 мА, клавишный переключатель, система разгрузки от натяжения в компл., регулировка яркости DALI