


ANINDA

stenska in stropna vgradna svetilka, LED, 3000 K, kratka, srebrno siva, 90°

Pravokotna ANINDA je profesionalna stropna in stenska vgradna svetilka, ki je bila oblikovana posebej za votle strope in stene. Svetlobna reža je prekrita z akrilnim steklom. Za upravljanje vgradne svetilke potrebujete ustrezen gonilnik s konstantnim tokom 700 mA.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000388
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
Lumini	1040 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	siva
CRI	80
Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Dolžina	60.5 cm
Širina	5.8 cm
Višina	8.6 cm
Neto teža	1.069 kg
Bruto teža	1.422 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	59 cm
Širina vgradnje	4.5 cm
Globina vgradnje	8.5 cm

Dodatki

1001133	LED gonilnik , 700mA, 12,5-25W, je mogoče zat- emniti
1001136	LED gonilnik , 700mA, 12,6-19,6W
464032	TCI LED GONILNIK , 50 VA, 350–1050 mA, stika- lo DIP, vklj. objemko za kabel, je mogoče zatem- niti prek DALI.