




ANINDA 120

encastré de plafond ou mural intérieur, blanc mat, LED, 31W, 3000K

L'encastré plafond et mural professionnel ANINDA rectangulaire est spécialement fabriqué pour les faux plafonds et les cloisons alvéolaires. La sortie lumineuse est recouverte par un verre acrylique. Une alimentation fournissant un courant constant de 700mA est nécessaire au fonctionnement du luminaire.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000390
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond, Applique
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	39 W
Lumen	2230 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	90 °
Coloris	blanc
IRC	80
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	120.5 cm
Largeur	5.8 cm
Hauteur	8.6 cm
Poids net	1.995 kg
Poids brut	2.547 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	119 cm
Largeur d'encastrement	4.5 cm

Source Lumineuse

916462	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Profondeur d'encastrement	8.5 cm
---------------------------	--------

Accessoires

1001114	Alimentation LED , intérieur, 700mA, 40W, blanc, serre-câble inclus, variable
464168	Alimentation LED , intérieur, 700mA, 40W, noir, serre-câble inclus
1001132	Alimentation LED , intérieur, 35W, 700mA, variable Triac, serre-câble inclus
464032	Alimentation LED DALI , intérieur, 350-1050mA, 60W, blanc, variable 1-10V / Dali