




SHELL 15

WL, Luminaria montaje en pared para interior LED, 3000K, blanco

La elegante luminaria de pared SHELL es una combinación de aluminio y metacrilato. Esta luminaria de pared está disponible en dos tamaños. La luz o las dos luces LED duraderas de 12 W cada una proporcionan la intensidad luminosa necesaria. La luminaria de pared con un diseño de fuerte carácter se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V, ya que incluye el controlador LED.



Datos técnicos

Art. N.º	1000422
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1400 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

780780	
--------	---

Vida útil	50000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Anchura	12.6 cm
Altura	7 cm
Profundidad	16 cm
Peso neto	0.933 kg
Peso bruto	1.135 kg
Página BIG WHITE	199