




## SHELL 15

applique intérieure, blanc, LED, 15W, 3000K, variable Triac

L'élégante applique SHELL allie aluminium et verre acrylique. Variable, elle est disponible en deux tailles. Les LED longue durée (une ou deux) de 12W chacune fournissent la puissance d'éclairage nécessaire. Avec son alimentation LED intégrée, l'applique au design marqué est prête au raccordement direct sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000422
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc

## Source Lumineuse

780780	
--------	---

IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Largeur	12.6 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	16 cm
Poids net	0.933 kg
Poids brut	1.135 kg
Page du BIG WHITE	365