




SHELL 15

WL, LED indoor wandarmatuur, 3000K, wit

Het elegante wandarmatuur SHELL combineert aluminium en acrylglas. Het dimbare wandarmatuur is verkrijgbaar in twee groottes. De ene of twee duurzame LEDs van telkens 12W zorgen voor de nodige verlichtingssterkte. Het wandarmatuur heeft een uitgesproken design en kan dankzij de geïntegreerde LED driver rechtstreeks worden aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000422
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit

Lichtbron

780780	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Breedte	12.6 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	16 cm
Nettogewicht	0.933 kg
Brutogewicht	1.135 kg
BIG WHITE pagina	365