




SHELL 15

WL, светодиодный накладной настенный светильник, 3000 К, белый

В конструкции элегантного настенного светильника SHELL используется сочетание алюминия и акрилового стекла. Настенный светильник с регулировкой яркости доступен в двух размерах. Необходимый уровень освещенности обеспечивается одним или двумя долговечными светодиодами мощностью 12 Вт. Благодаря встроенному светодиодному драйверу этот настенный светильник с ярким дизайном предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000422
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1400 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin

Источник света

780780	
--------	---

Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Ширина	12.6 cm
Высота	7 cm
Глубина	16 cm
Вес нетто	0.933 kg
вес брутто	1.135 kg
BIG WHITE Seite	365