SHELL 30

WL, applique apparente LED indoor, 3000 K, blanc

L'applique élégante SHELL est une combinaison d'aluminium et de verre acrylique. L'applique dimmable est disponible en deux tailles. La ou les deux LED SMD durables de 12 W chacune garantissent l'intensité lumineuse requise. Grâce au driver intégré, l'applique au design attrayant peut directement être branchée au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000423
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	TRAILING_EDGE
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1300 mA
Indice de protection	I
Wattage	50 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	50
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	5650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc

Source Lumineuse

780750	E

CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Faisceau lumineux 2	indirectement
Risk Group	1
Largeur	28.6 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	16 cm
Poids net	1.852 kg
Poids brut	2.118 kg
BIG WHITE, page	365