




SHELL 30

WL, applique apparente LED indoor, 3000 K, blanc

L'applique élégante SHELL est une combinaison d'aluminium et de verre acrylique. L'applique dimmable est disponible en deux tailles. La ou les deux LED SMD durables de 12 W chacune garantissent l'intensité lumineuse requise. Grâce au driver intégré, l'applique au design attrayant peut directement être branchée au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| N° art. | 1000423 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 54 W |
| Hauteur du courant d'appel | 20 A |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 5600 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 780780 |  |
|--------|---|

| | |
|---|---------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | symétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Faisceau lumineux 2 | indirectement |
| Risk Group | 1 |
| Largeur | 28.6 cm |
| Hauteur | 7 cm |
| Profondeur | 16 cm |
| Poids net | 1.802 kg |
| Poids brut | 2.069 kg |
| BIG WHITE, page | 365 |