




SHELL 30

WL, светодиодный накладной настенный светильник, 3000 К, белый

В конструкции элегантного настенного светильника SHELL используется сочетание алюминия и акрилового стекла. Настенный светильник с регулировкой яркости доступен в двух размерах. Необходимый уровень освещенности обеспечивается одним или двумя долговечными светодиодами мощностью 12 Вт. Благодаря встроенному светодиодному драйверу этот настенный светильник с ярким дизайном предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000423
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	54 W
Уровень пускового тока	20 A
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	5600 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

780780	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Срок службы	50000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Световое отверстие 2	отраженный
Risk Group	1
Ширина	28.6 cm
Высота	7 cm
Глубина	16 cm
Вес нетто	1.802 kg
вес брутто	2.069 kg
BIG WHITE Seite	365