TOTHEE LED

Luminaria de pared y techo, LED, 3000K, negro, 25°

La serie de luminarias dimerizables TOTHEE está disponible en los colores blanco y negro. Dispone de un foco con forma compacta, que puede orientarse individualmente por medio de una articulación. El alcance de giro y el alcance de orientación permiten iluminar el espacio de forma óptima. Las luces LED prémium integradas garantizan una alta eficiencia energética. Las luminarias se pueden conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V y son dimerizables.





Datos técnicos

Art. N.º	1000424
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	17 W
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	80 °C
Flujo luminoso	1250 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	25 °
Color	negro
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Profundidad	9 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.645 kg
Peso bruto	0.7 kg