


TOTHEE

**настенный и потолочный светильник,
светодиодный, 3000 К, черный, 25°**

Светильники серии TOTHEE с регулировкой яркости доступны в белом и черном цветах. Имеется компактный точечный светильник, оснащенный шарнирным соединением, благодаря которому можно индивидуально настраивать направление светового пучка. Углы наклона и поворота позволяют обеспечить оптимальное освещение помещения. Встроенные светодиоды Premium гарантируют высокую энергоэффективность. Светильники имеют функцию уменьшения яркости и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000424
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	17 W
Температура на стекле (излучение света)	80 °C
Световой поток	1250 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	25 °
Цвет	черный
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения

Световое отверстие	прямой
Глубина	9 см
Диаметр	10 см
Вес нетто	0.645 kg
вес брутто	0.7 kg