


## TOTHEE

applique et plafonnier intérieur, angle 25° blanc/noir, LED, 17W, 3000K, variable Triac

La gamme de luminaires variables TOTHEE est disponible dans les coloris blanc et noir. Elle dispose d'un spot de forme compacte qui peut s'orienter de manière personnalisée via une articulation. Les plages orientables et inclinables permettent l'éclairage optimal de la pièce. Les LED Premium intégrées assurent une efficacité énergétique élevée. Les luminaires permettent un raccordement direct à une tension secteur 230V et leur intensité est variable.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000425
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	17 W
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	80 °C
Lumen	1250 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	25 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Profondeur</b>	9 cm
<b>Diamètre</b>	10 cm
<b>Poids net</b>	0.651 kg
<b>Poids brut</b>	0.707 kg