


## TOTHEE

wand- en plafondarmatuur, LED, 3000K, zwart, 50°

De dimbare reeks TOTHEE armaturen is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. De reeks beschikt over een compact ontworpen spot die via een scharnier individueel kan worden gericht. Het zwenk- en draaibereik laat toe dat de ruimte optimaal kan worden verlicht. De geïntegreerde Premium LEDs zorgen voor een hoge energie-efficiëntie. De lampen kunnen rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten en kunnen worden gedimd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000426
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	17 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	80 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1250 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916610	
--------	---

<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Diepte</b>	9 cm
<b>Diameter</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.649 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.706 kg