


Applique et plafonnier TOTHEE

LED, 3000K, blanc/noir, 50°

La série de luminaires dimmables TOTHEE est disponible en blanc et noir. Elle comprend un spot de forme compacte, orientable individuellement par le biais d'une articulation. La plage de rotation et d'inclinaison permet d'illuminer la pièce de manière optimale. Les LED Premium intégrées offrent un haut rendement énergétique. Les lampes peuvent être branchées directement sur le réseau 230 V et sont dimmables.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000427
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	17 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	80 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1250 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	50 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916610	
--------	---

Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Profondeur	9 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.648 kg
Poids brut	0.71 kg